

PL法に基づく記載

用途

コンクリート用型枠剥離剤

注意!

取り扱い上の注意

- 本品は消防法危険物、第4類第3石油類（引火性液体）危険等級Ⅲに該当します。常温で取り扱うものとし、その際水分・雑物の混入等取り扱いには充分注意してください。
- 使用する際は標準使用量を厳守してください。
- 目に入ると炎症を起こすことがあります。取り扱うときはゴーグルを使用する等目には入らないようにしてください。
- 皮膚に触れると炎症を起こす事があります。取り扱う時は耐油性ゴム手袋をする等皮膚に触れないようにしてください。
- 飲まないでください。
- ミスト呼吸が健康障害の原因となりますので、直接接触しないでください。必要に応じて有毒ガス用防毒マスクを着用してください。
- 子供の手の届かないところにおいてください。

応急措置

- 目に入った場合は、ただちに清浄な水でよく洗眼し、医師の手当てを受けてください。
- 皮膚に付着した場合は、水・せっけん・洗剤で十分に洗い流し、刺激が残るようならば医師の手当てを受けてください。
- 飲み込んだ場合は、無理に吐かせず医師の診断を受けてください。
- 吸入した場合は、新鮮な空気のある場所に移し、安静保温につとめ、必要ならば医師の診断を受けてください。

保管方法

- 冷暗所で換気が良好な場所で密封して保管してください。
- 消防法危険物 第4種3石油類（引火性液体）の法令に従って保管してください。

廃棄上の注意

- 都道府県知事許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して処理してください。
- 投棄禁止。